bofloor qualität die belastbar ist

bofloor qualität die belastbar ist

BoFix Bodenbeläge Gastronomie und Lebensmittelbereich

kontakt

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)
Kreis Aachen-Heinsberg
Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
f 0031-455323818
e info@bofloorbodensystem.de

i **www.bofloorbodensystem.de**

www.bofloorbodensystem.de

Schwer belastbares HACCP Bodensystem

Unsere BoFix Bodenbeläge sind Bodenplatten aus hochwertigem recycling PVC, die multifunktionel einsetzbar sind. BoFix Böden sind in fast jedem Innenbereich einsetzbar. Das Bodensystem wird flüssigkeitsdicht verlegt. Die verlegung kann sogar bei laufender Produktion also schnell und mit minimaler Betriebs-Unterbrechung oder stilstand. BoFix Böden haben keine Trockenzeit und können dann auch sofort nach der Verlegung benutzt werden. BoFix Bodenplatten eignen sich für sowohl Neubau wie Sanierungen.

Einsatzbereiche
(Groß)-Küchen, Abwaschbereiche, Thekenbereiche, Kühlbereiche, Bierkeller, Lagerräume, Kneipe, Restaurant, Imbiß, Cateringbereich, Bäckerei, Metzgerei, Fleisch- und Fischverarbeitende Industrie, Molckereien, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Discotheken und alle andere Bereiche wo Strapazierfähigkeit, Antirutsch und HACCP verlangt werden.

Vorteile BoFix Platten

- Minimale Betriebsunterbrechung: Das Verlegen erfolgt bei laufender Produktion
- Beständig gegen hohe Belastungen
- Kann auf alle tragenden Unterböden verlegt werden
- Keine Trockenzeiten, direkt belastbar
- Wärmeisolierend: keine kalten Füsse mehr
- Die hohe Schalldämmung sorgt für ein ruhiges Arbeitsklima
- Elastisch, Gelenkschonend
- Widerstandsfähig gegen die meist vorkommenden Fette, Öle und Chemikalien
- Flüssigkeitsdicht (nach WHG)
- Hygienisch entsprechend der HACCP Normierung
- Brandsicher
- Einfach und schnell zu reinigen und zu pflegen
- Multifunktionell einsetzbar bei Neubau und Renovierung
- Recycling PVC

Technische Daten BoFix

Material
100 % recycling-PVC
Größe
490 x 490 x 10 mm
Gewicht
14 kg/m²
Oberflächenstrukturen
Type GL (leicht strukturiert)
Type RL (Baumrinde struktur)
Antirutsch
Type GL R11
V-Wert 0,9 cm³/dm²
Type RL R10
V-Wert 2.8 cm³/dm²
Farben
Schwarz, anthrazit oder grau

Lieferung und Montage

Die BoFix Stufenfalz-Industrieboden-Platten werden immer komplet verlegt geliefert. Der Boden wird durch unsere Fachmonteure verlegt und verschweisst.

Type GL



Type RL